

Sunsystem SWP 2N		SWP 2N 300	SWP 2N 400	SWP 2N 500	SWP 2N 750
Úrtartalom	lit	300	400	500	741
Elektromos fűtőelem teljesítménye	kW	4,5	6	7,5	4 darab (7,5)
Teljesítmény DIN 4708 szabvány szerint 80°C/60°C/45°C-on (S1 hőcserélő)	kW (m³/h)	53 (1,30)	62 (1,52)	72 (1,77)	
Teljesítmény DIN 4708 szabvány szerint 80°C/60°C/45°C-on (S2 hőcserélő)	kW (m³/h)	75 (1,84)	82 (2,01)	94 (2,31)	
NL – teljesítmény együttható 60°C-on (S1/S2)		11/17	14/22	18/29	
Tartály üzemi nyomása / Max. hőmérséklet	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95
Tartály vizsgálati nyomása	bar	15	15	15	15
Hőcserélők üzemi nyomása/ Max. hőmérséklet	bar/°C	16/110	16/110	16/110	16/110
Hőcserélők vizsgálati nyomás	bar	25	25	25	25
Hőcserélők úrtartalma (S1/S2)	lit	6,5/16,1	10/18,9	11,8/26,0	16,91/26,53
Hőcserélők felülete (S1/S2)	m²	1,2/2,7	1,5/3,2	1,8/4,36	2,59/4,04
Nyomásesés Δp (S1/S2)	mbar	55/70	70/85	90/120	164/181

Csatlakozók

S1i: Alsó hőcserélő bemenet	mm	G½"/456	G½"/562	G½"/606	G1"/875
S1o: Alsó hőcserélő kimenet	mm	G1"/215	G1"/270	G1"/270	G1"/338
S2i: Felső hőcserélő bemenet	mm	G1"/1155	G1"/1210	G1"/1446	G1"/1659
S2o: Felső hőcserélő kimenet	mm	G1"/578	G1"/678	G1"/726	G1"/1057
A: Hidegvíz bemenet	mm	G1"/215	G1¼"/270	G1½"/270	G1½"/295
B: Melegvíz kimenet	mm	G1"/1182	G1¼"/1240	G1½"/1475	G1½"/1789
R: Recirkuláció	mm	G¾"/1007	G1"/1105	G1"/1206	G1"/1486
G: Hőszabályzó	mm	G¾"/1170	G1"/1152	G1"/1453	G¾"/1765
F: Légtelenítő nyílás	mm	G1"/1410	G1"/1460	G1"/1710	G1"/2107
O: Tisztító nyílás/karima	mm	110/180	110/180	110/180	200/280
O: Tisztító nyílás/karima átmérő	mm	516	618	666	445
Y: Leeresztő nyílás	mm	G1"/30	G1"/30	G1"/30	G1"/30
P: Mg anód	mm	G1¼"/1410	G1¼"/1318	G1¼"/1568	G1¼"/1886
Uo: Elektromos fűtőbetét csatlakozó	mm	G1½"/516	G1½"/618	G1½"/666	G1½"/445
Z1/Z2/Z3: További csatlakozók	mm	G½"/325/697/1070	G½"/380/755/1130	G½"/380/858/1336	G½"/1625/1639/1035/445

Méretetek

H: Magasság / Min. állító magasság	mm	1420/1580	1470/1670	1720/1890	2107/-
D: Tartálytest átmérő	mm	ø 660	ø 750	ø 750	ø 850
Szigetelés vastagság	mm	50 mm - merev PU szigetelés			100 mm - merev PU szigetelés
Súly	kg	145	198	236	345

SWP 2N 300 - 500

