

APAMET S2 BOT indirekt HMV tartály 2 hőcserélővel		150	200	300	500
Modell		S2 HP BOT 150	S2 HP BOT 200	S2 HP BOT 300	S2 HP BOT 500
Úrtartalom tartomány	lit	150	200	300	500
Tényleges úrtartalom	lit	138,4	179,1	275,5	465,2
Energihatékonysági osztály		C	C	C	C
Hőcserélő felület (felső)	m ²	0,3	0,3	0,52	1,31
Hőcserélő felület (alsó)	m ²	0,6	0,6	0,65	1,97
Névleges üzemi nyomás	bar	10	10	10	10
Tesztnyomás	bar	13	13	13	13
Csatlakoztatások					
Hidegvíz bemeneti / Melegvíz kimeneti csatlakozás	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Hőcserélő bemeneti / kimeneti (felső és alsó) csatlakozás	inch	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Hőmérsékletérzékelő csatlakozás	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Cirkuláció csatlakozás	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Tisztító nyílás csatlakozás	inch	4"	4"	4"	4"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"
Hőmérséklet mérő csatlakozás	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Leeresztő csatlakozás	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Magnézium anód csatlakozás	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Méretetek					
Külső átmérő	mm	550	600	700	700
Belső átmérő	mm	450	500	600	600
Magasság	mm	1120	1240	1240	2080
Szigetelés vastagsága	mm	50			
Szigetelés típus		Kemény polyurethane - 44 kg/m ³			
Belső zománc védelem vastagság		250-450 micron			
Bruttó tömeg (+/- 5%)	kg	70,9	78,16	92,06	190,4
Raklap mérete (szállításkor)	mm	550x550	600x600	700x700	700x700

