

SENKO C sparherd		C-20	C-20 Premium	C-30	C-25	C-35	C-25 Premium	C-35 Premium	
Névleges teljesítmény, kW		15,8-25	15,8-25	19,1-35	17,2-25	21-35	17,2-25	21-35	
Központi rendszer, kW		5,8-20	5,8-20	5,2-23	4,5-18	5,4-21	4,5-18	5,4-21	
Helyiség, kW		10-5	10-5	13,9-12	12,7-7	15,6-14	12,7-7	15,6-14	
Kazán víz kapacitás, L		20	20	28	20	28	20	28	
Súly, kg		160	184	200	235	270	260	300	
Főzőlap (Sz×Mé), mm		457×437	457×437	567×455	860×440	860×567	860×440	860×567	
Sütő (Sz×Ma×Mé), mm		-	-	-	-	-	-	-	
Füstgáz elvezetés, mm		Ø 130		Ø 140	Ø 130	Ø 150	Ø 130	Ø 150	
Primer légcsatlakozás, mm		Ø 120							
Szükséges huzat, Pa		13	13	15	13	15	13	15	
Hatékonyság, %		84,7	84,7	83,32	82,9	82	82,9	82	
Légszabályzás	Primer	automatikus							
	Szekunder	kézi							
Kazánvédelem		Előre beállított hővédelem a túlmelegedés ellen							
Mozgatható tűztérrács		-							
Főzőlap magassága, mm		850-920							
Sütőajtó		Tűzálló üveg							
Energiahatékonyság		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	

- A műszaki előírások a tüzelőanyagként használt fahasábra és fabriketre vonatkoznak
- A közölt adatok tájékoztató jellegűek, ennek megfelelően változhatnak. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatok megváltoztatására a termékek további fejlesztése érdekében.

