

APAMET S1 BOT indirekt HMV tartály 1 hőcserélővel		150	200	300
Modell		S1 BOT 150	S1 BOT 200	S1 BOT 300
Úrtartalom tartomány	lit	150	200	300
Tényleges úrtartalom	lit	138	178	271
Energihatékonysági osztály		C	C	C
Állási hőveszteség	W	71	77	94
Hőcserélő felülete	m ²	0,93	1,03	1,58
Max. üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95
Max. üzemi nyomás	bar	10	10	10
Max. tesztnyomás	bar	13	13	13
Csatlakoztatások				
Hidegvíz bemeneti / Melegvíz kimeneti csatlakozás	inch	3/4"	3/4"	1"
Hőcserélő bemeneti / kimeneti csatlakozás	inch	1"	1"	5/4"
Hőmérsékletérzékelő csatlakozás	inch	1/2"	1/2"	1/2"
Cirkuláció csatlakozás	inch	3/4"	3/4"	1"
Tisztító nyílás csatlakozás	inch	4"	4"	4"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	inch	6/4"	6/4"	6/4"
Felső / Alsó csatlakozás	inch	1"	1"	1"
Magnézium anód csatlakozás	inch	5/4"	5/4"	5/4"
Méretetek				
Külső átmérő	mm	550	600	700
Belső átmérő	mm	450	500	600
Magasság	mm	1250	1250	1270
Szigetelés vastagsága és típus		55 mm - Kemény polyurethane - 44 kg/m ³		
Belső zománc védelem vastagság		250-450 micron		
Bruttó tömeg (+/- 5%)	kg	70	77	115
Raklap mérete (szállításkor)	mm	550x550	600x600	700x700

