

SUNSYSTEM		SWPN 150	SWPN 200	SWPN 300	SWPN 400	SWPN 500
Úrtartalom	liter	150	200	300	400	500
Energia osztály		C	C	C	C	C
Átmérő szigeteléssel (D)	mm	560	560	660	750	750
Magasság szigeteléssel / Min. telepítési magasság	mm	1070 / 1210	1340 / 1460	1420 / 1580	1470 / 1670	1720 / 1890
Tartály Max. üzemi nyomás / üzemi hőmérséklet	bar / °C	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95
Hőcserélő Max. üzemi nyomás / üzemi hőmérséklet	bar / °C	16 / 110	16 / 110	16 / 110	16 / 110	16 / 110
Hőcserélő felület	m ²	1,4	1,9	2,3	2,8	3,3
Hőcserélő úrtartalom	liter	8,6	11,7	14,8	17,2	20
Vízoldali ellenállás	mbar	120	150	400	600	710
NL - teljesítmény együttható (60°C)		6	8	20	27	34
Hőcserélő teljesítmény 80/60/45 DIN4708 szabvány szerint	liter/h - kW	990 - 40,4	1250 - 51	1520 - 62	1840 - 75	2060 - 84
Tartály üres tömeg	kg	70	90	121	165	190
Hideg hálózati víz csatlakozás (B)	Rp"	1	1	1	1	1
Meleg hálózati víz csatlakozás (K)	Rp"	1	1	1	1	1
Recirkulációs csatlakozás (R)	Rp"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Ellenőrző nyílás (O)	mm	110/180	110/180	110/180	110/180	110/180
Hőcserélő csatlakozók belépő/kilépő (C/A)	Rp"	1	1	1	1	1
Leeresztő csonek (Y)	Rp"	1	1	1	1	1
Anód csatlakozó (P)		igen	igen	igen	igen	igen
Mérőhüvely (Z)	Rp"	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Légtelenítő (F)	Rp"	1	1	1	1	1
Elektromos fűtőbetét csatlakozó	Rp"	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4